



ΟΔΗΓΙΕΣ – INSTRUCTION



ΜΟΝΤΕΛΟ- MODEL : KAWASAKI Z 1000 08

ΠΡΟΪΟΝ – PRODUCT : ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΕΛΑΣ
SEAT COVER

ΚΩΔΙΚΟΣ – CODE : SC-KZ1000/08

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ CONTENTS	Πλαστικό κάλυμμα σέλας 2 τεμ. Λαμάκι 2 τεμ. Βίδες M6 X 10 2 τεμ. Κλιπ παξιμάδια M6 2 τεμ. Μονωτική ταινία 1 τεμ. Κλειδί	Plastic Seat Cover 2x Metal supports 2x M6 X 10 Bolts 2x M6 Clips 2x Duct Tape 1x Key
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ MATERIAL SPECIFICATIONS	Το υλικό που είναι κατασκευασμένο το προϊόν είναι πλαστικό ABS με ακριλική εξωτερική επίστρωση. Μπορεί να τοποθετηθεί χωρίς να γίνει επιπρόσθετη βαφή. Όλες οι εταιρείες χρωμάτων διαθέτουν συστήματα για την βαφή τέτοιων υλικών. Απευθυνθείτε στην εταιρεία που συνεργάζεστε να σας υποδείξουν τον σωστό τρόπο βαφείς.	The product's material, made of ABS plastic with acrylic exterior layer, can be placed on your bike without requiring painting but if you want it painted, all paint companies have equivalent machinery at their disposal. If you want to paint it yourself, you should contact them to inform you on what you will need and how to do it.



Photo No 1



Photo No 2

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

- Αφαιρέστε το πίσω μέρος της σέλας.
- Ξεβιδώστε τον ιμάντα με τις δύο βίδες από το κάτω μέρος της σέλας. Ξανά βιδώστε την μεταλλική βάση που κλειδώνει η σέλα (Photo No 1).
- Κομπώστε τα κλιπ στα λαμάκια από την μέσα πλευρά.
- Τοποθετήστε το πλαστικό κάλυμμα πάνω στην σέλα, φροντίζοντας να μπει στην ειδική εσοχή στο πίσω μέρος της.
- Βάλτε τα λαμάκια (δεξιά & αριστερά), ώστε να γαντζώσουν την σέλα και βιδώστε τις βίδες από την έξω πλευρά (Photo No 1).
- Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα έχει μπει σωστά στην σέλα .

Βάλτε την σέλα στην θέση της κομπώνοντας πρώτα εμπρός και μετά πίσω (Photo No 2).

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας.
Τηλ.: 210 8075387
Email: tech@hld.gr

Placement

Remove the seat. Optionally you can remove the seat's belt.

Turn it upside down and place the cover on the co-driver's seat making sure that it fits firmly especially on the rear end.

Place the metal supports (left & right) to hold the seat in place and screw the bolts from the outer side.

Make sure that the cover is fitted properly.

Place the seat on its original position.

For any farther information please do not hesitate to contact us:
Tel.: +30 210 8075387
Email: tech@hld.gr

